

Оглавление

Предисловие к третьему изданию	16
Глава 1. Введение	20
Примечание о версиях	21
Ansible: область применения.....	22
Как работает Ansible.....	23
Какие преимущества дает Ansible?	24
Простота.....	24
Широта возможностей.....	27
Защищенность.....	30
Не слишком ли проста система Ansible?	33
Что я должен знать?.....	33
О чем не рассказывается в этой книге	34
Поехали!	34
Глава 2. Установка и настройка	35
Установка Ansible.....	35
Дополнительные зависимости.....	36
Запуск Ansible в контейнерах.....	37
Версия Ansible для разработчиков.....	37
Подготовка сервера для экспериментов.....	37
Использование Vagrant для подготовки сервера	37
Передача информации о сервере в Ansible	40
Упрощение задачи с помощью файла ansible.cfg	43
Остановка тестового сервера	46
Удобные настройки Vagrant	46
Переадресация портов и частные IP-адреса	46
Включение переадресации агента	48
Подготовка Docker	49
Подготовка локальной версии Ansible	49
Когда запускаются сценарии провайдеров	50
Плагины Vagrant	50
vagrant-hostmanager.....	50
vagrant-vbguest	51
Настройка VirtualBox.....	51
Vagrantfile – это Ruby.....	51
Настройка промышленного окружения	54
Заключение	55
Глава 3. Сценарии: начало	56
Подготовка	56
Очень простой сценарий	57
Файл конфигурации NGINX.....	58
Создание веб-страницы.....	59

Создание группы веб-серверов.....	59
Запуск сценария.....	60
Сценарии пишутся на YAML.....	61
Начало файла.....	62
Конец файла.....	62
Комментарии.....	62
Отступы и пробельные строки.....	62
Строки.....	62
Булевы выражения.....	63
Списки.....	64
Словари.....	65
Многострочные строковые значения.....	65
Чистый YAML вместо строковых аргументов.....	66
Структура сценария.....	66
Операции.....	67
Задачи.....	69
Модули.....	70
Документация по модулям Ansible.....	70
Резюме.....	71
Есть изменения? Отслеживание состояния хоста.....	71
Становимся знатоками: поддержка TLS.....	72
Создание сертификата TLS.....	72
Переменные.....	73
Когда использовать кавычки в строках Ansible.....	73
Создание шаблона с конфигурацией NGINX.....	75
Циклы.....	76
Обработчики.....	77
Несколько фактов об обработчиках, которые необходимо помнить.....	78
Тестирование.....	78
Проверка.....	79
Сценарий.....	79
Запуск сценария.....	81
Заключение.....	83
Глава 4. Реестр: описание серверов.....	84
Файл реестра.....	85
Вводная часть: несколько машин Vagrant.....	85
Поведенческие параметры хостов в реестре.....	88
Переопределение значений по умолчанию в поведенческих параметрах.....	90
Группы, группы и еще раз группы.....	90
Пример: развертывание приложения Django.....	92
Псевдонимы и порты.....	95
Группировка групп.....	95
Имена хостов с номерами (домашние питомцы и стадо).....	96
Переменные хостов и групп: внутренняя сторона реестра.....	96
Переменные хостов и групп: создание собственных файлов.....	98
Динамический реестр.....	101

Плагины поддержки реестров.....	101
Амазон EC2	102
Диспетчер ресурсов Azure	102
Интерфейс сценария динамического реестра	102
Написание сценария динамического реестра	104
Деление реестра на несколько файлов.....	107
Добавление элементов во время выполнения с помощью	
add_host и group_by.....	108
add_host.....	108
group_by.....	110
Заключение	111
Глава 5. Переменные и факты	112
Определение переменных в сценариях.....	112
Определение переменных в отдельных файлах	112
Структура каталогов	113
Вывод значений переменных.....	113
Интерполяция переменных	113
Регистрация переменных	114
Факты	118
Просмотр всех фактов, доступных для сервера	119
Вывод подмножества фактов	120
Любой модуль может возвращать факты	121
Локальные факты	122
Использование модуля set_fact для задания новой переменной	123
Встроенные переменные	123
hostvars.....	124
inventory_hostname	125
groups	125
Установка переменных из командной строки	126
Приоритет.....	128
Заключение	129
Глава 6. Введение в Mezzanine: тестовое приложение	130
Почему сложно развертывать приложения в промышленном окружении.....	130
База данных PostgreSQL.....	132
Сервер приложений Gunicorn.....	133
Веб-сервер NGINX.....	133
Диспетчер процессов Supervisor	134
Заключение	134
Глава 7. Развертывание Mezzanine с помощью Ansible	135
Вывод списка задач в сценарии	135
Организация устанавливаемых файлов	136
Переменные и скрытые переменные	137
Установка большого количества пакетов.....	139
Добавление выражения become в задачу.....	139
Обновление кеша диспетчера пакетов apt	140

Извлечение проекта из репозитория Git	141
Установка Mezzanine и других пакетов в virtualenv	143
Короткое отступление: составные аргументы задач	146
Настройка базы данных	148
Создание файла local_settings.py из шаблона	149
Выполнение команд django-manage	152
Запуск своих сценариев на Python в контексте приложения	153
Настройка конфигурационных файлов служб	156
Активация конфигурации NGINX	159
Установка сертификатов TLS	160
Установка задания cron для Twitter	161
Сценарий целиком	162
Запуск сценария на машине Vagrant	167
Устранение проблем	168
Не получается извлечь файлы из репозитория Git	168
Недоступен хост с адресом 192.168.33.10.nip.io	168
Bad Request (400)	169
Заключение	169
Глава 8. Отладка сценариев Ansible	170
Информативные сообщения об ошибках	170
Отладка ошибок с SSH-подключением	171
Типичные проблемы с SSH	175
PasswordAuthentication no	175
Подключение по SSH с учетными данными другого пользователя	175
Ошибка проверки ключа хоста	176
Частные сети	177
Модуль debug	177
Интерактивный отладчик сценариев	177
Модуль assert	179
Проверка сценария перед запуском	182
Проверка синтаксиса	182
Список хостов	183
Список задач	183
Режим проверки	183
Вывод изменений в файлах	184
Теги	185
Ограничение обслуживаемых хостов	186
Заключение	186
Глава 9. Роли: масштабирование сценариев	187
Базовая структура роли	187
Пример: развертывание Mezzanine с использованием ролей	189
Использование ролей в сценариях	189
Предварительные и заключительные задачи	190
Роль database для развертывания базы данных	191
Роль mezzanine для развертывания Mezzanine	195
Создание файлов и каталогов ролей с помощью ansible-galaxy	199

Зависимые роли.....	200
Ansible Galaxy.....	201
Веб-интерфейс	201
Интерфейс командной строки	202
Требования к оформлению ролей на практике	203
Как поделиться своей ролью	204
Заключение	204
Глава 10. Сложные сценарии.....	205
Решение проблем с неидемпотентными командами	205
Фильтры	209
Фильтр default	209
Фильтры для зарегистрированных переменных	209
Фильтры для путей к файлам	210
Создание собственного фильтра	211
Подстановки.....	212
file.....	214
pipe.....	215
env.....	215
password	215
template.....	216
csvfile	216
dig.....	217
redis.....	218
Написание собственного плагина подстановки	219
Сложные циклы	220
Плагины with_*	221
with_lines.....	221
with_fileglob.....	222
with_dict	222
Циклические конструкции как плагины подстановок	223
Управление циклами.....	224
Выбор имени переменной цикла.....	224
Управление выводом	225
Импортирование и подключение	226
Динамическое подключение	228
Подключение ролей	228
Поток управления роли	229
Блоки	230
Обработка ошибок с помощью блоков	230
Шифрование конфиденциальных данных при помощи Vault	234
Шифрование с использованием разных паролей.....	236
Заключение	237
Глава 11. Управление хостами, задачами и обработчиками.....	238
Шаблоны для выбора хостов.....	238
Ограничение обслуживаемых хостов.....	239
Запуск задачи на управляющей машине.....	239

Сбор фактов вручную	240
Получение IP-адреса хоста	240
Запуск задачи на сторонней машине	242
Последовательное выполнение задачи на хостах по одному	242
Пакетная обработка хостов	244
Однократный запуск	245
Выбор задач для запуска	245
step	246
start-at-task	246
Запуск действий с тегами	246
Пропуск действий с тегами	247
Стратегии выполнения	247
linear	248
free	249
Улучшенные обработчики	251
Обработчики в pre_tasks и post_tasks	251
Принудительный запуск обработчиков	253
Метакоманды	253
Уведомление обработчиков из обработчиков	254
Выполнение обработчиков по событиям	255
Выполнение обработчиков по событиям: случай SSL	256
Заключение	261
Глава 12. Управление хостами Windows	262
Подключение к Windows	262
PowerShell	263
Модули поддержки Windows	266
Наша машина для разработки на Java	266
Добавление локального пользователя	268
Функции Windows	269
Установка программного обеспечения с помощью Chocolatey	269
Настройки для поддержки Java	270
Обновление Windows	271
Заключение	272
Глава 13. Ansible и контейнеры	273
Kubernetes	274
Жизненный цикл приложения Docker	275
Реестры	275
Ansible и Docker	276
Подключение к демону Docker	276
Пример применения: Ghost	277
Запуск контейнера Docker на локальной машине	277
Создание образа из Dockerfile	278
Отправка образа в реестр Docker	280
Управление несколькими контейнерами на локальной машине	281
Запрос информации о локальном образе	283
Развертывание приложения в контейнере Docker	284

MySQL.....	284
Развертывание базы данных Ghost.....	285
Веб-сервер	286
Веб-сервер: Ghost	287
Веб-сервер: NGINX	288
Удаление контейнеров.....	289
Заключение	289
Глава 14. Обеспечение качества с помощью Molecule	290
Установка и настройка	290
Настройка драйверов в Molecule	291
Создание роли Ansible.....	292
Сценарии Molecule	293
Желаемое состояние	293
Настройка сценариев в Molecule.....	294
Управление виртуальными машинами	294
Управление контейнерами.....	295
Команды Molecule	297
Статический анализ	298
yamllint.....	299
ansible-lint.....	299
ansible-later.....	301
Верификаторы	301
Ansible	302
Goss.....	302
TestInfra.....	304
Заключение	305
Глава 15. Коллекции	306
Установка коллекций.....	306
Вывод списка коллекций.....	308
Использование коллекций в сценариях.....	308
Разработка коллекций.....	309
Заключение	311
Глава 16. Создание образов	312
Создание образов с помощью Packer	312
Vagrant VirtualBox VM.....	312
Объединение Packer и Vagrant.....	315
Облачные образы	316
Google Cloud Platform.....	317
Azure.....	319
Amazon EC2.....	320
Сценарий Ansible.....	322
Образ Docker: GCC 11.....	323
Заключение	325
Глава 17. Облачная инфраструктура	326
Терминология	330

Экземпляр.....	330
Образ машины Amazon.....	330
Теги.....	331
Учетные данные пользователя	331
Переменные окружения	333
Файлы конфигурации	333
Необходимое условие: библиотека Boto3 для Python	333
Динамическая инвентаризация	334
Кеширование реестра	336
Другие параметры настройки	336
Определение динамических групп с помощью тегов.....	337
Присваивание тегов имеющимся ресурсам	337
Создание более точных названий групп	338
Виртуальные частные облака	339
Конфигурирование ansible.cfg для использования с ES2.....	340
Запуск новых экземпляров	340
Пары ключей EC2.....	342
Создание нового ключа	342
Выгрузка открытого ключа.....	342
Группы безопасности	343
Разрешенные IP-адреса	344
Порты групп безопасности.....	344
Получение последней версии AMI	345
Добавление нового экземпляра в группу	346
Ожидание запуска сервера	347
Подведение итогов	348
Создание виртуального частного облака.....	351
Динамическая инвентаризация и VPC	355
Заключение	355
Глава 18. Плагины обратного вызова.....	356
Плагины стандартного вывода.....	356
ARA.....	357
debug	358
default.....	359
dense	359
json.....	359
minimal.....	359
null.....	359
oneline	359
Плагины уведомлений и агрегирования	360
Зависимости Python.....	361
foreman.....	361
jabber	361
junit.....	362
log_plays	363
logentries	363

logstash.....	363
mail.....	363
profile_roles	364
profile_tasks	364
say.....	365
slack.....	365
splunk	365
timer.....	366
Заключение	366
Глава 19. Собственные модули.....	367
Пример: проверка доступности удаленного сервера.....	367
Использование модуля script вместо написания своего модуля	368
can_reach как модуль.....	369
Когда следует разрабатывать модули?.....	369
Где хранить свои модули.....	370
Как Ansible вызывает модули	370
Генерация автономного сценария на Python с аргументами (только модули на Python).....	370
Копирование модуля на хост.....	370
Создание файла с аргументами на хосте (для модулей не на языке Python).....	371
Вызов модуля.....	371
Ожидаемый вывод.....	372
Ожидаемые выходные переменные	372
Реализация модулей на Python.....	373
Анализ аргументов	375
Доступ к параметрам	375
Импортирование вспомогательного класса AnsibleModule.....	376
Свойства аргументов	376
AnsibleModule: параметры метода инициализатора.....	379
Возврат признака успешного завершения или неудачи	383
Вызов внешних команд	383
Режим проверки (пробный прогон).....	384
Документирование модуля.....	385
Отладка модуля.....	387
Создание модуля на Bash	388
Альтернативное местоположение интерпретатора Bash	390
Заключение	391
Глава 20. Ускорение работы Ansible	392
Мультиплексирование SSH и ControlPersist	392
Включение мультиплексирования SSH вручную	393
Параметры мультиплексирования SSH в Ansible	395
Еще о настройке SSH	396
Рекомендации по выбору алгоритмов	396
Конвейерный режим	398
Включение конвейерного режима	398
Настройка хостов для поддержки конвейерного режима.....	399

Mitogen для Ansible.....	401
Кеширование фактов.....	401
Кеширование фактов в файлах JSON.....	403
Кеширование фактов в Redis.....	403
Кеширование фактов в Memcached.....	404
Параллелизм.....	405
Асинхронное выполнение задач с помощью async.....	406
Заключение.....	407
Глава 21. Сети и безопасность.....	408
Управление сетевыми устройствами.....	408
Список поддерживаемых производителей сетевого оборудования.....	409
Ansible Connection для автоматизации управления сетевыми устройствами.....	409
Привилегированный режим.....	410
Реестр сетевых устройств.....	411
Примеры использования автоматизации управления сетевыми устройствами.....	412
Безопасность.....	412
Соблюдение требований соответствия.....	413
Защищено, но не безопасно.....	414
Теневые ИТ-ресурсы.....	418
Солнечные ИТ-ресурсы.....	418
Нулевое доверие.....	419
Заключение.....	420
Глава 22. CI/CD и Ansible.....	421
Непрерывная интеграция.....	421
Элементы системы непрерывной интеграции.....	422
Jenkins и Ansible.....	428
Обкатка.....	434
Плагин Ansible.....	435
Плагин Ansible Tower.....	436
Заключение.....	438
Глава 23. Ansible Automation Platform.....	439
Модели подписки.....	442
Пробная версия Ansible Automation Platform.....	443
Какие задачи решает Ansible Automation Platform.....	444
Управление доступом.....	444
Проекты.....	445
Управление инвентаризацией.....	446
Запуск заданий из шаблонов.....	447
RESTful API.....	449
AWX.AWX.....	450
Установка.....	451
Создание организации.....	452
Создание реестра.....	453
Запуск сценария с помощью шаблона задания.....	454

Запуск Ansible в контейнерах	455
Создание сред выполнения	455
Заключение	457
Глава 24. Практические рекомендации	458
Простота, модульность и сочетаемость	458
Организуйте контент	459
Отделяйте реестры от проектов	459
Отделяйте роли и коллекции	459
Сценарии	460
Оформляйте код	460
Снабжайте тегами и тестируйте все, что только возможно	461
Описывайте желаемое состояние	461
Доставляйте непрерывно	461
Обеспечивайте безопасность	461
Контролируйте развертывание	462
Оценивайте эффективность	462
Контрольные показатели	463
Заключительные слова	463
Библиография	465
Об авторах	467
Об изображении на обложке	468
Предметный указатель	469

Предисловие

к третьему изданию

Со времени публикации второго издания этой книги в 2017 году многое изменилось в мире Ansible и Python, включая выход нескольких новых версий. Немало изменений произошло и за пределами проекта: например, Red Hat, компания-основательница проекта Ansible, была куплена корпорацией IBM. Однако это никак не повлияло на проект Ansible: он все так же продолжает развиваться и привлекать новых пользователей. Развитие облачных и контейнерных технологий тоже значительно повлияло на общий ландшафт.

Мы внесли множество изменений в это издание. Наиболее существенное – добавление шести новых глав, охватывающих контейнеры, Molecule, коллекции Ansible, создание образов, поддержку облачной инфраструктуры и CI/CD. Мы также обновили и дополнили другие главы, уделив больше внимания передовым приемам разработки программного обеспечения и фреймворкам тестирования, помогающим проверить код и придать дополнительную уверенность в нем. Мы обновили все примеры кода для совместимости с последней версией Ansible, а также все сведения, что связаны с Python. Мы постарались отразить все важные изменения, произошедшие в период между 2017 и 2022 годами. Мы могли бы продолжать и дальше, но не будем этого делать, потому что вы сами, погрузившись в книгу, сможете увидеть, насколько далеко продвинулся Ansible.

Обозначения и соглашения, принятые в этой книге

В книге действуют следующие типографские соглашения.

Курсив

Используется для обозначения новых терминов, имен файлов и их расширений.

Моноширинный шрифт

Используется для оформления листингов программ, а также в обычном тексте для обозначения элементов программы, таких как имена переменных или функций, баз данных, типов данных, переменных окружения, инструкций и ключевых слов.

Моноширинный полужирный шрифт

Используется для выделения команд и другого текста, который должен быть набран самим пользователем.

Моноширинный курсив

Используется для выделения текста, который нужно заменить данными пользователя или значениями, определяемыми контекстом.



Так обозначаются примечания общего характера.



Так обозначаются предупреждения и предостережения.

Скачивание исходного кода примеров

Скачать файлы с дополнительной информацией для книг издательства «ДМК Пресс» можно на сайте www.dmkpress.com или www.дмк.рф на странице с описанием соответствующей книги.

Мы высоко ценим, хотя и не требуем, ссылки на наши издания. В ссылке обычно указываются имя автора, название книги, издательство и ISBN, например: «*Мейер Б., Хохштейн Л., Мозер Р.* Запускаем Ansible. М.: O'Reilly; ДМК Пресс, 2023. Copyright © 2023 O'Reilly Media, Inc., 978-1-098-10915-8 (англ.), 978-5-97060-513-4 (рус.)».

Если вы полагаете, что планируемое использование кода выходит за рамки изложенной выше лицензии, пожалуйста, обратитесь к нам по адресу dmkpress@gmail.com.

Список опечаток

Хотя мы приняли все возможные меры, для того чтобы удостовериться в качестве наших текстов, ошибки все равно случаются. Если вы найдете ошибку в одной из наших книг – возможно, ошибку в тексте или в коде, – мы будем очень благодарны, если вы сообщите нам о ней. Сделав это, вы избавите других читателей от расстройств и поможете нам улучшить последующие версии этой книги.

Если вы найдете какие-либо ошибки в коде, пожалуйста, сообщите о них главному редактору по адресу dmkpress@gmail.com, и мы исправим это в следующих тиражах.

Отзывы и пожелания

Мы всегда рады отзывам наших читателей. Расскажите нам, что вы думаете об этой книге – что понравилось или, может быть, не понравилось. Отзывы важны для нас, чтобы выпускать книги, которые будут для вас максимально полезны.

Вы можете написать отзыв прямо на нашем сайте www.dmkpress.com, зайдя на страницу книги, и оставить комментарий в разделе «Отзывы и рецензии». Также можно послать письмо главному редактору по адресу dmkpress@gmail.com, при этом напишите название книги в теме письма.

Если есть тема, в которой вы квалифицированы, и вы заинтересованы в написании новой книги, заполните форму на нашем сайте по адресу http://dmkpress.com/authors/publish_book/ или напишите в издательство по адресу dmkpress@gmail.com.

Благодарности

От Лорин

Мои благодарности Яну-Пит Менсу (Jan-Piet Mens), Мэтту Джейнсу (Matt Jaynes) и Джону Джарвису (John Jarvis) за отзывы в процессе написания книги. Спасибо Айзаку Салдана (Isaac Saldana) и Майку Ровану (Mike Rowan) из SendGrid за поддержку этого начинания. Благодарю Майкла ДеХаана (Michael DeHaan) за создание Ansible и поддержку сообщества, которое разрослось вокруг продукта, а также за отзывы о книге, включая объяснения, почему было выбрано название Ansible. Спасибо моему редактору Брайану Андерсону (Brian Anderson) за его безграничное терпение в работе со мной.

Спасибо маме и папе за их неизменную поддержку; моему брату Эрику (Eric), настоящему писателю в нашей семье; двум моим сыновьям Бенджамину (Benjamin) и Джулиану (Julian). И наконец, спасибо моей жене Стейси (Stacy) за все.

От Рене

Спасибо моей семье, моей жене Симоне (Simone) за любовь и поддержку, моим трем деткам, Джил (Gil), Сарине (Sarina) и Лиан (Léanne), за свет и радость, что они привнесли в мою жизнь; спасибо всем, кто внес свой вклад в развитие Ansible, спасибо вам за ваш труд; и особое спасибо Маттиасу Блейзеру (Matthias Blaser), познакомившему меня с Ansible.

От Баса

Спасибо Хенку де Йонгу (Henk de Jongh), открывшему мне двери в издательство O'Reilly в начале девяностых. Спасибо Джорди Клементу (Jordi Clement), познакомившему меня с Ansible. Спасибо всем, кто внес свой вклад в развитие Ansible, спасибо вам за ваш труд. Спасибо всем потрясающим командам, в которых я формировался и рос как специалист: Antraciet, Integration and Engineering at IMC, iWelcome, CD@GS, Vendora, CDaaS, Spitfire, Colibri, Wilbur, Duck Tape, Purple, ICC. Спасибо Фрэнку Безему (Frank Bezema) и Вернеру Дейкерману (Werner Dijkerman). Спасибо Джири Хугланду (Jiri Hoogland) и Vola Dynamics за поддержку развития свободного программного обеспечения. Большое спасибо Тону Керстену (Ton Kersten) и Кериму Сатирли (Kerim Satirli)! Отдельное спасибо Яну-Пит Менсу (Jan-Piet Mens), Марику Ветте (Marek Vette) и Джону Каннифу (John Cunniff) за отзывы! Спасибо Серджу ван Джиндерахтеру (Serge van Ginderachter), Люку Мерфи (Luke Murphy), Роберту де Боку (Robert de Bock), Винсенту ван дер Кассену (Vincent van der Kussen), Дагу Вирсу (Dag Wieers), Арнабу Синху (Arnab Sinha), Ананду Буддефу (Anand Buddhef) и все остальным участникам встреч на Ansible Benelux Meetup: без них я не смог бы стать одним из авторов этой книги. Спасибо Саре Грей (Sarah Grey) за редактирование этой книги. И спасибо моей семье за любовь и поддержку.

Глава 1

Введение

Сейчас интересное время для работы в ИТ-индустрии. Мы не поставляем нашим клиентам программное обеспечение, установив его на одну-единственную машину и совершая дежурные звонки раз в день. Вместо этого мы медленно превращаемся в облачных инженеров.

Сейчас мы развертываем программные приложения, связывая воедино службы, которые работают в распределенной компьютерной сети и взаимодействуют по разным сетевым протоколам. Типичное приложение может включать веб-серверы, серверы приложений, систему кеширования данных в оперативной памяти, очереди задач, очереди сообщений, базы данных SQL, NoSQL-хранилища и балансировщики нагрузки.

Мы также должны убедиться в наличии достаточного количества ресурсов, и в случае ошибок в системе (а они будут случаться) мы элегантно выйдем из ситуации. Также имеются второстепенные службы, которые нужно разворачивать и поддерживать, такие как служба журналирования, мониторинга и анализа. Имеются и внешние службы, с которыми нужно устанавливать взаимодействие, например с интерфейсами «инфраструктура как сервис» (Infrastructure-as-a-Service, IaaS) для управления экземплярами виртуальных машин¹.

Мы можем связать эти службы вручную: запустить нужные серверы, зайти на каждый из них, установить пакеты приложений, отредактировать конфигурационные файлы и т. д. Но это серьезный труд. Такой процесс требует много времени, способствует появлению множества ошибок и просто утомляет, особенно в третий или четвертый раз. А работа вручную над более сложными задачами, как, например, установка облака OpenStack для вашего приложения, – так и просто сумасшествие. Есть способ лучше.

Если вы читаете эту книгу, значит, уже загорелись идеей управления конфигурациями и теперь рассматриваете Ansible как средство управ-

¹ Рекомендую превосходные книги Томаса А. Лимонцелли (Thomas A. Limoncelli), Страта Р. Чалупа (Strata R. Chalup) и Кристины Дж. Хоган (Christina J. Hogan) «The Practice of Cloud System Administration», тома 1 и 2 (Addison-Wesley), и книгу Мартина Клеппмана (Martin Kleppman) «Designing Data-Intensive Applications» (O'Reilly).

ления. Кем бы вы ни были, разработчиком, развертывающим свой код в промышленном окружении, или системным администратором, ищущим лучшие средства автоматизации, я думаю, вы найдете в лице Ansible превосходное решение ваших проблем.

Примечание о версиях

Все примеры кода в этой книге были протестированы в версии Ansible 2.9.0, которая на момент написания книги являлась самой свежей. Ansible Tower включает версию 2.9.27 в последнем выпуске. Версия Ansible 2.8 завершила свой жизненный путь выпуском 2.8.20 в апреле 2021 года.

Многие годы сообщество Ansible активно разрабатывало новые роли и модули, в результате чего на свет появились тысячи модулей и более 20 000 ролей. Сложности, неизбежно возникающие при управлении такими масштабными проектами, привели создателей к необходимости реорганизовать Ansible и разделить его на три части:

- *компоненты ядра*, созданные командой Ansible;
- *сертифицированные* разработки, созданные бизнес-партнерами Red Hat;
- *разработки сообщества*, созданные тысячами энтузиастов по всему миру.

Ansible 2.9 имеет массу встроенных возможностей, но последующие версии будут более модульными. Эта новая организация проекта упрощает управление ими.

Примеры, представленные в этой книге, должны работать в разных версиях Ansible, но вообще смена версии предполагает тестирование, о чем мы поговорим в главе 14.



Откуда взялось название «Ansible»?

Название заимствовано из области научной фантастики. *Ansible* – это устройство связи, способное передавать информацию быстрее скорости света. Писатель Урсула Ле Гуин впервые представила эту идею в своем романе «Планета Роканнона», а остальные писатели-фантасты подхватили ее. Если быть более точным, Майкл ДеХаан, сооснователь проекта, позаимствовал название Ansible из книги Орсона Скотта Карда «Игра Эндера». В этой книге ansible использовался для одновременного контроля большого числа кораблей, удаленных на огромные расстояния. Подумайте об этом как о метафоре контроля удаленных серверов.

Ansible: область применения

Ansible часто описывают как *инструмент управления конфигурациями*, и обычно он упоминается в том же контексте, что и Chef, Puppet и Salt. Когда мы говорим об *управлении конфигурациями*, то часто подразумеваем описание состояния серверов в некотором виде, а затем применение специальных средств для приведения серверов в это состояние: установку необходимых пакетов приложений, копирование конфигурационных файлов с определенными разрешениями в файловой системе, запуск необходимых служб и т. д. Подобно другим средствам управления, Ansible предоставляет *предметно-ориентированный язык (Domain Specific Language, DSL)*, который используется для описания состояний серверов.

Эти инструменты также можно использовать для развертывания программного обеспечения. Под развертыванием мы часто подразумеваем процесс получения двоичного кода из исходного (если необходимо), копирования необходимых файлов на сервер(ы), добавление конфигурационных свойств и переменных окружения и запуск служб в определенном порядке. Capistrano и Fabric – два примера инструментов с открытым кодом для развертывания приложений. Ansible тоже является превосходным инструментом как для развертывания, так и для управления конфигурациями программного обеспечения. Использование единой системы управления конфигурациями и развертыванием значительно упрощает жизнь системным администраторам.

Некоторые специалисты отмечают необходимость согласования развертывания, когда в процесс вовлечено несколько удаленных серверов и операции должны осуществляться в определенном порядке. Например, базу данных нужно установить до установки веб-серверов или выводить веб-серверы из-под управления балансировщика нагрузки только по одному, чтобы система не прекращала работу во время обновления. Система Ansible хороша и в этом, поскольку изначально создавалась для проведения манипуляций сразу на нескольких серверах. Ansible имеет удивительно простую модель управления порядком действий.

Наконец, вы услышите, как люди говорят о подготовке и наполнении (provisioning) новых серверов. В контексте облачных услуг, таких как Amazon EC2, под *подготовкой и наполнением* подразумевается развертывание новых экземпляров виртуальной машины или облачных служб «программное обеспечение как услуга» (Software as a Service, SaaS). Ansible охватывает и эту область, предоставляя несколько модулей поддержки облаков, включая EC2, Azure¹, Digital Ocean, Google Compute Engine, Linode и Rackspace², а также любые облака, поддерживающие OpenStack API.

¹ Да, Azure поддерживает серверы на Linux.

² Например, смотрите презентацию Джесса Китинга (Jesse Keating) «Using Ansible at Scale to Manage a Public Cloud» (<https://oreil.ly/djLsk>), ранее работавшего в Rackspace.




Несколько сбивает с толку использование термина *провайдер* (provisioner) в документации к утилите Vagrant, которую мы обсудим далее в этой главе, в отношении системы управления конфигурациями. Так, Vagrant называет Ansible своего рода провайдером там, где, как мне кажется, провайдером является сам Vagrant, поскольку именно он отвечает за запуск виртуальных машин.

Как работает Ansible

На рис. 1.1 показан простой пример использования Ansible. Пользователь, которого мы будем звать Алиса, использует Ansible для настройки трех веб-серверов NGINX, действующих под управлением Ubuntu. Она написала для Ansible сценарий *webservers.yml*. В терминологии Ansible сценарии называются *playbook*. Сценарий описывает, какие *хосты* (в Ansible они называются удаленными серверами) подлежат настройке и упорядоченный список *задач*, которые должны быть выполнены на этих хостах. В этом примере хосты носят имена web1, web2 и web3, и для настройки каждого из них требуется выполнить следующие задачи:

- установить Nginx;
- сгенерировать конфигурационные файлы для Nginx;
- скопировать сертификат безопасности;
- запустить Nginx.



Playbook: webservers.yml

```
---
- name: Configure webservers
  hosts: webservers
  become: True
  tasks:
    - name: Install nginx
      package: name=nginx
    - name: Install config file
      template:
        src: nginx.config.j2
        dest: /etc/nginx/nginx.conf
      notify: Restart nginx
  handlers:
    - name: Restart nginx
      service: name=nginx state=restarted
```

Рис. 1.1. Ansible выполняет сценарий настройки трех веб-серверов

В следующей главе мы обсудим, что в действительности входит в этот сценарий. Алиса запускает сценарий командой `ansible-playbook`. В примере сценарий называется `webservers.yml` и запускается вводом команды в терминале:

```
$ ansible-playbook webservers.yml
```

Ansible устанавливает параллельные SSH-соединения с хостами `web1`, `web2` и `web3` и выполняет первую задачу из списка на всех хостах одновременно. В этом примере первая задача – установка пакета NGINX, которая в сценарии выглядит так:

```
- name: Install nginx
  package:
    name: nginx
```

Выполняя ее, Ansible проделает следующие действия.

1. Сгенерирует сценарий на языке Python, который установит пакет NGINX.
2. Скопирует его на хосты `web1`, `web2` и `web3`.
3. Запустит на хостах `web1`, `web2` и `web3`.
4. Дождется, пока сценарий завершится на всех хостах.

Затем Ansible перейдет к следующей задаче в списке и повторит эти же четыре шага.

Важно отметить, что:

- 1) каждая задача выполняется на всех хостах одновременно;
- 2) Ansible ожидает завершения задачи на всех хостах, прежде чем приступить к выполнению следующей;
- 3) задачи выполняются в установленном вами порядке.

Какие преимущества дает Ansible?

Существует несколько систем управления конфигурациями с открытым исходным кодом, так почему мы выбираем Ansible? Ниже перечисляется 21 причина, подталкивающая нас к этому выбору. Но основными являются простота, широта возможностей и защищенность.

Простота

Разработчики стремились максимально упростить процесс установки и освоение Ansible.

Простота синтаксиса

Сценарии Ansible определяются в файлах формата YAML с использованием синтаксиса шаблонов Jinja2. Напомним, что в терминологию

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru